



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl



Provarmo BCP-verdeler

**Compacte stalen mengverdeler
met boven aansluitingen**

Deze verdeler is compleet samengebouwd geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst op 7 bar gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de bovenzijde en zijn allen voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting. De BCP-verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.

De BCP-verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler in aanvoer
- Instelbaar voetventiel in de aanvoer, maximaal beveiliging 60°C+/-5K thermo-manometer in onderbalk
- Thermometer en ontluchter in de bovenbalk
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau retour 3/4" euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau aanvoer 3/4" euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Geleidebochten 2 per groep
- Verdeler beschermingshoes en dit productblad

Technische specificaties

*“Voor de
professionele
installateur.”*



Provarmo **BCP-verdeler**

Materiaal	staal
Maximale bedrijfsdruk	7 bar
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" binnendraad
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen



Artikelnr.	BCP-verdeler	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm
10102	BCP 2-groeps	335	175	295
10103	BCP 3-groeps	390	175	295
10104	BCP 4-groeps	445	175	295
10105	BCP 5-groeps	500	175	295
10106	BCP 6-groeps	555	175	295
10107	BCP 7-groeps	610	175	295
10108	BCP 8-groeps	665	175	295
10109	BCP 9-groeps	720	175	295
10110	BCP 10-groeps	775	175	295
10111	BCP 11-groeps	830	175	295
10112	BCP 12-groeps	885	175	295

