



# Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

[www.provarmo.nl](http://www.provarmo.nl)



## Provarmo GCP-verdeler

**Compacte stalen mengverdeler voorzien een gescheiden wisselaar.**

**Provarmo, Type GCP-verdeler, uitermate geschikt voor toepassingen waar de primaire installatie gescheiden moet blijven van de secundaire installatie (afgifte systeem). Bijvoorbeeld voor op- en afritverwarming, los- en laadkuilen, parkeergarages en dergelijke, afgifte systemen onder vriescellen tegen opvriezen ondergrond enzovoort.**

Deze verdeler is compleet samengebouwd, afgeperst op 7 bar en gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 10 groepen. De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting. De GCP-verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, gesloten warmtewisselaar en hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.

**De GCP-verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:**

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel voor primaire zijde met capillaire voeler in aanvoer secundaire zijde
- Instelbaar voetventiel in de retour
- Maximaal beveiliging 60°C +/-5K
- Thermometer in onderbalk
- Thermo-manometer in bovenbalk
- Automatische ontluchter voor bovenbalk (los meegeleverd)
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiserbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau retour 3/4" Euroconus
- Drukexpansievat
- Gescheiden wisselaarset met isolatie
- Druk-overstortventiel
- Instelbare drukverschilregelaar
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen met ophangset
- Geleidebochten 2 per groep
- Verdeler beschermingshoes en dit productblad



# Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

## Technische specificaties

“Voor de professionele installateur.”



### Provarmo GCP-verdeler

Materiaal	staal
Maximale bedrijfsdruk	7 bar
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" binnendraad
Aantal groepen	2 t/m 10 groepen



Artikelnr.	GCP-verdeler	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm
10302	GCP 2-groeps	335	280	570
10303	GCP 3-groeps	390	280	570
10304	GCP 4-groeps	445	280	570
10305	GCP 5-groeps	500	280	570
10306	GCP 6-groeps	555	280	570
10307	GCP 7-groeps	610	280	570
10308	GCP 8-groeps	665	280	570
10309	GCP 9-groeps	720	280	570
10310	GCP 10-groeps	775	280	570

