

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo **dampdichte folie**

Dampdichte folie voor toepassing onder Provarmo draadstaalmatten

De dampdichtefolie wordt toegepast indien een scheiding is gewenst tussen de constructie- en afwerkvloer met name in verband met de thermische werking van een afwerkvloer met vloerverwarming en wanneer een dampdichtscherm is vereist tussen de onder en boven gelegen bouwlaag. De rollen worden per stuk geleverd met een afmeting van 1 x 100 meter en een dikte van 0,2 mm. Deze dikte geeft de gevraagde kwaliteit voor de verwerking en toepassing.

Afmeting	100 x 1 meter, oppervlakte 100 m², dikte 0,2 mm
Materiaal	Polyethyleen

Artikelnummer	Omschrijving
30500	Provarmo dampdichte folie

Technische specificaties

*“Voor de
professionele
installateur.”*



Provarmo isolatiefolie

Isolatiefolie voor toepassingen onder Provarmo draadstaalmatten

De isolatiefolie heeft tevens een isolerende en reflecterende werking door de aluminium top laag. Hiermee wordt de reactiesnelheid van het vloerverwarming systeem verhoogd. De naden dienen afgeplakt te worden met de Provarmo Aluminium tape.

Afmeting	25 x 1 meter oppervlakte 25 m ² , dikte 6 mm
Materiaal	Polystyreenschuim met dampdichte reflexfilm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,045 W/m.K
Warmteweerstand	0,17 m ² .K/w

Artikelnr.	Omschrijving
30405	Provarmo isolatiefolie 6 mm, 25 m ²
30410	Provarmo alu-tape, breed 50 mm, lengte 50 meter per rol