



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl



Provarmo **randisolatie**

Randisolatie, geschikt voor afwerkvloeren op basis van zandcement

Provarmo randisolatie dient geplaatst te worden langs al het opgaande werk, zoals wanden, kozijnen, doorvoeringen e.d. De Provarmo randisolatie beperkt de kans op scheurvorming of schotelvorming (het omhoog komen van de vloer bij de wanden) van de cement afdekvloer. Het wordt toegepast om spanningsverschillen op te vangen die ontstaan doordat de vloer zal uitzetten en krimpen tijdens het verwarmen en koelen (thermische werking). Het verdient dan ook aanbeveling te allen tijde randisolatie toe te passen.

Afmeting	dikte 8 mm, hoogte 120 mm, lengte 50 meter
Materiaal	PE-schuim

Randisolatie, geschikt voor afwerkvloeren in combinatie met vloevloeren

Provarmo randisolatie geschikt voor vloevloer toepassing. Deze randisolatie is extra voorzien van een folieflap welke afgetapet kan worden op de ondervloer. Hiermee kan een vloestofdichte constructie gecreëerd worden bij het gieten van vloevloeren.

Afmeting	dikte 8 mm, hoogte 120 mm, lengte 50 meter
Materiaal	PE-schuim met plastic flap

Artikelnr.	Omschrijving
30425	Provarmo randisolatie, zandcement vloer, zonder flap
30450	Provarmo randisolatie, anhydriet vloer, met flap