



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo 24V Klemmenstrook

Deze bedrade zoneregeling is een individuele ruimteregeling met een modern design. Verschillende componenten kunnen worden gecombineerd om een compleet geheel te worden. Resultaat is een systeem dat in alle situaties en op alle fronten kan worden toegepast bij zowel verwamen als verwarmen en koelen.

Provarmo Klemmenstrook

Deze basis communiceert tussen motoren en thermostaten, tevens heeft deze ook een pomp en ketel schakeling.

Kenmerken:

- 10 zones
- Zowel voor verwarmen als voor verwarmen en koelen
- Zowel standalone als in een systeem inzetbaar
- Smart start en smart stop voor meer efficiëntie.
- Snelle communicatie zonder vertraging
- Makkelijke installatie
- Maximaal 21 thermomotoren 24V aan te sturen (2W per stuk)
- Eenvoudige bediening
- Pomp en ketel aansturing
- LED indicatie voor aanduiding actieve zone
- Systeem is onderhoudsvrij

Technische specificaties

*“Voor de
professionele
installateur.”*



Funcities:

- Netvoeding via trafo
- Zekering T2A
- Aansluitmogelijkheid externe klok
- Aansluiting tbv temperatuur begrenzer (potentiaalvrij contact)
- Pompcontact inclusief voor- en nalooptijd
- Pompprotectie functie
- Ketelcontact
- LED indicatie

Technische details:

Art. nr. Klemmenstrook	70030
Art. nr. Trafo 230/24V 72VA 3	70035
Voedingsspanning	24V 50Hz
Maximaal aantal thermostaten	10
Maximaal aantal thermomotoren	21
Schakelvermogen pomp en ketelcontact	2A, 200VA inductief
Schakelvertraging	2 minuten
Nalooptijd	2 minuten, tot 15 minuten regelbaar via dip switch
Change over input	schakelbaar via potentiaalvrij contact
Afmetingen	90 x 362,5 x 52 mm